
Sally 28 KVM



Utsida mått: 3,88 x 7,28 m. Väggblock med fönster och dörr kan placeras på valfri plats.

Byggander av Norrländskt senvuxet virke, vilket betyder att det är mycket hårt och fuktavvisande.

DETTA INGÅR:

Väggblock 1,2 m. långa och 2,2 meter höga med luftläkt, vindskyddsduk, fyra st. spikreglar 34 x 95 mm. Stommen blir totalt 68 x 95 mm. C/C 1,2 m. Förberett för 95 mm. isolering. Ytterpanel färdigt på plats av "Stenvallspanel" i dimension 22 x 145 mm. Obehandlat.

Takstolar i fackverkskonstruktion avstånd C/C 1,2 m. Gavelspetsarna är färdigt klädda med ytterpanel.

Fönster av 3 glas isolerruta med fast karm, härdat glas, obehandlat trä. Mått 720 x 1700 mm. kommer färdigt monterade i fyra av väggblocken. De väggblocken kan monteras på valfri plats.

Öppningsbart fönster modulmått B: 10 x H: 6 Överkantshängt.

Väggblock för dörr med modulmått 9 x 20. Kan placeras på valfri plats på gavel eller långsida. (Dörr 9x20 ingår ej).

Monteringsmaterial som spik, skruv, vinkelbeslag, gaffelankare syllisolering och expanderspik ingår. Monteringsbeskrivning på svenska medföljer.

Frakt och lossning ingår. Allt kommer packat i ett paket 1,2 x 2,3 meter. Höjd ca 2 meter. Vikt ca 1400 kg. Detta lossas på lasbilens baggavellyft. Om man ska ha det ståendes ute så rekommenderar vi att ni täcker paketet med en tät presenning.

