
ELSA 24 KVM



*Utsida mått: 3,88 x 6,08 m.
Grundmått: 3,8 x 6 m.*

*Väggblock med dörröppning
och med monterade fönster
kan placeras valfritt.*

DETTA INGÅR:

Väggblock 1,2 m. och 2,2 meter höga med luftläkt, vindskyddsduk, fyra st. spikreglar 34 x 95 mm. Stommen blir totalt 68 x 95 mm. C/C 1,2 m. Förberett för 95 mm. isolering. Ytterpanel av gran, 22x145 mm Z-panel.

Takstolar i fackverkskonstruktion, C/C 1,2 m. Gavelspetsarna är färdigt klädda med ytterpanel.

Fönster Mått 720 x 1700 mm. kommer färdigt monterade i fyra av väggblocken. Med fast karm i obehandlat trä. Isolerglas med U-värde 1,1. De väggblocken kan monteras på valfri plats.

Öppningsbart fönster modulmått 10 x 6 Överkantshängt. Färdigt monterat i väggblock.

Väggblock för dörr med modulmått 9 x 20. Kan placeras på valfi plats på gavel eller långsida. (Dörr 9x20 ingår ej).

Monteringsmaterial som spik, skruv, vinkelbeslag, gaffelankare syllisolering och expanderspik ingår. Monteringsbeskrivning på svenska medföljer. Man kan bära sektionerna för hand vid montering. Knutbrädor och foderbrädor 17x120 mm. Ingår.

Frakt och lossning ingår. Allt kommer packat i ett paket 1,2 x 2,3 meter. Höjd ca 2 meter. Vikt ca 1200 kg. Detta lossas på lastbilens baklyft.



Allt virke är av Norrländskt senvuxet trä, vilket betyder att det är mycket hårt och fuktavvisande.