
SALLY 24 KVM



*Utsida mått: 3,88 x 6,08 m.
Grundmått: 3,8 x 6 m.*

*Man väljer själv placering på
väggblock med fönster och
väggblock med dörröppning.*

DETTA INGÅR:

Väggblock 1,2 m. och 2,2 meter höga med luftläkt, vindskyddsduk, fyra st. spikreglar 34 x 95 mm. Förberett för 95 mm. isolering. Ytterpanel av gran, Z-panel i dimension 22 x 145 mm.

Takstolar i fackverkskonstruktion, Pulpet, C/C 1,2 m. Gavelspetsarna är färdigt klädda med ytterpanel.

Fönster av 3 glas isolerruta med fast karm, härdat glas. Mått 720 x 1700 mm. kommer färdigt monterade i fyra av väggblocken. De väggblocken kan monteras på valfri plats. Allt trä är obehandlat.

Öppningsbart fönster modulmått 10 x 6 Överkantshängt. Färdigt monterat i väggblocken.

Väggblock för dörr med modulmått 9 x 20. Kan placeras på valfri plats på gavel eller långsida. (Dörr 9x20 ingår ej).

Monteringsmaterial som spik, skruv, vinkelbeslag, gaffelankare syllisolering och expanderspik ingår. Monteringsbeskrivning på svenska medföljer. Man kan bära sektionerna för hand vid montering. Knutbrädor och foder är kapade i rätt längd. Bredd 120 mm.

Frakt och lossning ingår. Allt kommer packat i ett paket 1,2 x 2,3 meter på en pall. Höjd ca 2 meter. Vikt ca 1200 kg. Detta lossas på lastbilens baklyft.

Allt virke är av Norrländskt senvuxet trä, vilket betyder att det är mycket hårt och fuktavvisande.

