
WILLIAM 28 KVM



Utsida mått: 3,88 x 7,28 m.

Grundmått: 3,8 x 7,2 m.

Man väljer själv placering på väggblock med fönster.

DETTA INGÅR:

Väggblock 1,2 m. och 2,2 meter höga med luftläkt, vindskyddsduk, fyra st. spikreglar 34 x 95 mm. Förberett för 95 mm. isolering. Ytterpanel av gran, Z-panel i dimension 22 x 145 mm.

Portöppning 2500 x 2000 mm. monteras på en av gavlarna:

Två st. Väggblock till port-gavel 550 mm.

Port Överstykke 2500 x 200 mm.



Takstolar i fackverkskonstruktion, Pulpet, C/C 1,2 m. 14 graders taklutning. Gavelspetsarna är färdigt klädda med ytterpanel.

Fönster 2 st. 9x5, fast karm. 2glas isolerruta. Färdigt monterade i väggblock.

Monteringsmaterial som spik, skruv, vinkelbeslag, gaffelankare syllisolering och expanderspik ingår. Monteringsbeskrivning på svenska medföljer. Man kan bära sektionerna för hand vid montering. Brädor för knutar och foder ingår. Förstyvningsbrädor medföljer och spikas på väggblocken runt om enligt monteringsanvisning.

Frakt och lossning ingår. Allt kommer packat i ett paket 1,2 x 2,3 meter på en pall. Höjd ca 2 meter. Vikt ca 1200 kg. Detta lossas på lastbilens baklyft.

Allt virke är av Norrländskt senvuxet trä, vilket betyder att det är mycket hårt och fuktavvisande.